

BRIDGESTONE

M840

Banda de rodamiento profunda para un control seguro y una larga vida útil.

Excelente combinación de diseño de dirección y tracción que brinda un gran agarre en cualquier posición.

Compuesto especial de banda de rodamiento para una excepcional resistencia a los cortes, los astillamientos y el desgarr.

Su construcción Split Belt o Cinturón Dividido, le brinda una gran flexibilidad a la banda de rodamiento para adaptarse a las irregularidades y obstáculos del camino.



MODELO	MEDIDA	Índice de carga		PR	OTD	OD	OW	Límite Carga Kg@psi		Vel. Máxima Km/h
		Simple	Dual		mm	mm	mm	Simple	Dual	
M840	10.00R20	146	143	16	17.5	1073	279	3000@120	2725@120	110
	11.00R20	150	146	16	17.9	1110	292	3250@120	2800@120	110
	12.00R20	154	150	18	18	1143	312	3750@120	3450@120	110
	12.00R24	158	155	18	18	1222	307	4250@120	3875@120	104
	265/70R19.5	143	141	18	16	879	250	2725@125	2575@125	100
	275/70R22.5	148	145	18	17	976	275	3150@120	2900@120	104
	12R22.5	152	148	16	17.9	1093	292	3350@120	3075@120	110
	295/80R22.5	152	148	16	17.9	1062	301	3550@125	3150@125	110

OTD: Profundidad original de la banda de rodamiento

OD: Diámetro total del neumático

OW: Ancho total del neumático

PTS s.a.