

BRIDGESTONE

R250

Diseñado para ofrecer un servicio versátil, puede ser usado en pavimento tanto en rutas largas como en servicio urbano de reparto

Los 05 ribetes, en combinación con las 04 ranuras, ofrecen una maniobrabilidad precisa y excelente tracción.

El fuerte compuesto de su banda de rodadura y los sólidos ribetes de los hombros, aseguran alta resistencia al desgaste y a la abrasión en los virajes.

Ofrece una alta reencauchabilidad



MODELO	MEDIDA	Índice de carga		PR	OTD	OD	OW	Límite Carga Kg@psi		Vel. Máxima Km/h
		Simple	Dual		mm	mm		Simple	Dual	
R250	10.00R20	146	143	16	14.7	1053	270	3000@120	2715@120	120
	11.00R20	150	146	16	15	1080	296	3350@120	3075@120	120
	12.00R20	154	149	18	16	1135	307	3750@120	3450@120	110
	11R22.5	146	143	16	15	1049	272	3000@120	2725@120	120
	12R22.5	152	148	16	15.2	1080	297	3550@125	3075@15	120
	295/80R22.5	152	148	16	15	1056	298	3550@125	3150@15	130

OTD: Profundidad original de la banda de rodadura

OD: Diámetro total del neumático

OW: Ancho total del neumático