



CARACTERÍSTICAS

- Neumático convencional
- Ofrece una profundidad de banda de rodamiento 250% mayor a una L3.
- Provee mejor protección de la carcasa y un servicio de larga duración.
- Diseño extra duro para servicio en roca, no direccional.

CATEGORIA	TAMAÑO DE NEUMÁTICO	CODIGO TRA O APLICACIÓN	PR/STAR	TIPO	COMPUESTO	DIAMETRO TOTAL		ANCHO TOTAL		RADIO CON CARGA ESTÁTICA		ANCHO CON CARGA ESTÁTICA		ESPACIAMIENTO O DUAL MÍNIMO		PROFUNDIDAD DE COCADA ORIGINAL		PRESIÓN Y CARGA MÁXIMA	
						(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(32ND)	(MM)	PSI	CARGA (KG)
SMALL TUBELESS	17.5-25	L-5	16	TL		55.1	1400.0	17.5	444.0	24.5	622.0	19.4	493.0	-	-	80	64	69	7,300
	17.5-25	L-5	20	TL		55.1	1400.0	17.5	444.0	24.5	622.0	19.4	493.0	-	-	80	64	83	8,250
	20.5-25	L-5	16	TL		60.9	1547.0	20.7	526.0	27.8	706.0	23.4	594.0	-	-	88	70.4	51	8,250
	20.5-25	L-5	20	TL		60.9	1547.0	20.7	526.0	27.8	706.0	23.4	594.0	-	-	88	70.4	65	9,500
	23.5-25	L-5	16	TL		65.9	1674.0	24.4	620.0	30.3	770.0	27.6	701.0	-	-	98	78.4	44	9,500
	23.5-25	L-5	20	TL		65.9	1674.0	24.4	620.0	30.3	770.0	27.6	701.0	-	-	98	78.4	54	10,900
LARGE TUBELESS	26.5-25	L-5	20	TL		71.1	1806.0	27	686.0	32.3	820.0	30.5	775.0	-	-	108	86.4	51	13,200
	26.5-25	L-5	26	TL		71.1	1806.0	27	686.0	32.3	820.0	30.5	775.0	-	-	108	86.4	65	15,000
	29.5-25	L-5	22	TL		74.9	1902.0	29.9	759.0	33.4	848.0	33.8	859.0	-	-	127	101.6	47	15,000
	29.5-25	L-5	28	TL		74.9	1902.0	29.9	759.0	33.4	848.0	33.8	859.0	-	-	127	101.6	62	17,500
	29.5-29	L-5	28	TL		80.1	2034.0	30.5	775.0	36.3	922.0	34.5	876.0	-	-	127	101.6	62	19,000
	65/35-33	L-5	30	TL		82.8	2103.0	33.8	859.0	38.3	973.0	37.5	952.0	-	-	120	96	65	21,800
	65/35-33	L-5	42	TL	NS	82.8	2103.0	33.8	859.0	38.3	973.0	37.5	952.0	-	-	120	96	91	26,500
	41.25/70-39	L-5	42	TL	NS	98.7	2507.0	40.9	1039.0	45.1	1146.0	43.8	1112.0	-	-	146	116.8	69	37,500
65/40-39	L-5	36	TL		94.9	2410.0	38.6	980.0	43.3	1100.0	42.8	1087.0	-	-	134	107.2	69	30,750	
GIANT TUBELESS	65/45-45	L-5	58	TL		108.1	2746.0	43.1	1095.0	49.4	1255.0	47.8	1214.0	-	-	150	120	98	50,000
	65/45-45	L-5	58	TL	NS	108.1	2746.0	43.1	1095.0	49.4	1255.0	47.8	1214.0	-	-	150	120	98	50,000
	49.5/85-57	L-5	76	TL		155.6	3952.0	49.8	1265.0	69	1753.0	-	-	-	-	150	120	100	110,500
	53.5/85-57	L-5	76	TL		152.2	3866.0	53.8	1366.0	68.3	1735.0	57.8	1468.0	-	-	153	122.4	105	115,000
	53.5/85-57	L-5	76	TL	NS	152.2	3866.0	53.8	1366.0	68.3	1735.0	57.8	1468.0	-	-	153	122.4	105	115,000

TT: Con Cámara
 TL: Sin Cámara
 NS: Nylon Steel

Para mayor información consulte con su representante de PTS.