



CARACTERÍSTICAS

- Neumático convencional
- Diseñada especialmente para maquinaria de construcción, cargador/topadora y motoniveladora.
- Ofrece una cocada autolimpiante para la resistencia a resbalar y excelente tracción
- Banda de rodamiento direccional, con paredes laterales blindados.

CATEGORIA	TAMAÑO DE NEUMÁTICO	CODIGO TRA O APLICACIÓN	PR/STAR	TIPO	DIAMETRO TOTAL		ANCHO TOTAL		RADIO CON CARGA ESTÁTICA		ANCHO CON CARGA ESTÁTICA		ESPACIAMIENTO DUAL MÍNIMO		PROFUNDIDAD DE COCADA ORIGINAL		PRESIÓN Y CARGA MÁXIMA PARA CAMIÓN		PRESIÓN Y CARGA MÁXIMA PARA CARGADOR	
					(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(32ND)	(MM)	PSI	CARGA (KG)	PSI	CARGA (KG)
SMALL TUBELESS	15.5-25	E-2/L-2	12	TL	50	1270	15.8	401.0	22.3	566.0	17.9	455.0	-	-	29	23.2	36	3,250	58	5,600
	17.5-25	L-2	12	TL	53.6	1361	18	457.0	23.7	602.0	20.3	516.0	-	-	31	24.8	-	-	51	6,150
	17.5-25	L-2	16	TL	53.6	1361	18	457.0	23.7	602.0	20.3	516.0	-	-	31	24.8	-	-	69	7,300
	20.5-25	E-2/L-2	12	TL	58.5	1486	21	533.0	25.8	655.0	23.7	602.0	-	-	35	28	29	4,500	36	6,700
	20.5-25	E-2/L-2	16	TL	58.5	1486	21	533.0	25.8	655.0	23.7	602.0	-	-	35	28	40	5,450	51	8,250
	20.5-25	E-2/L-2	20	TL	58.5	1486	21	533.0	25.8	655.0	23.7	602.0	-	-	35	28	47	6,000	65	9,500
	23.5-25	E-2/L-2	12	TL	63.4	1610.4	24.1	612.0	28.9	734.0	26.6	676.0	-	-	39	31.2	25	5,300	33	8,000
	23.5-25	E-2/L-2	16	TL	63.4	1610.4	24.1	612.0	28.9	734.0	26.6	676.0	-	-	39	31.2	29	5,800	44	9,500
	23.5-25	E-2/L-2	20	TL	63.4	1610.4	24.1	612.0	28.9	734.0	26.6	676.0	-	-	39	31.2	44	7,300	54	10,900
LARGE TUBELESS	26.5-25	E-2/L-2	20	TL	69.4	1762.8	26.7	678.0	30.8	782.0	30.2	767.0	-	-	43	34.4	-	-	51	13,200
	29.5-25	E-2/L-2	22	TL	74.3	1887.2	30.3	770.0	33.2	843.0	33.7	856.0	-	-	47	37.6	36	10,000	47	15,000

TT: Con Cámara

TL: Sin Cámara

Para mayor información consulte con su representante de PTS.