



## CARACTERÍSTICAS

- Neumático de Construcción Radial
- Nuevo desarrollo de carcasa 100% acero
- Mejora la estabilidad y la seguridad de la operación
- El diseño único permite mayor duración de la banda de rodado al prevenir el desgaste irregular.
- Especialmente diseñada para manipuladores de contenedores.

| TAMAÑO DE NEUMÁTICO | CODIGO TRA O APLICACIÓN | PR/STAR | TIPO | DIAMETRO TOTAL |      | ANCHO TOTAL |      | RADIO CON CARGA ESTATICA |      | ANCHO CON CARGA ESTATICA |      | ESPACIAMIENTO DUAL MINIMO |      | PROFUNDIDAD DE COCADA ORIGINAL | PRESIÓN Y CARGA MAXIMA |            |         |            |
|---------------------|-------------------------|---------|------|----------------|------|-------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------|------|--------------------------------|------------------------|------------|---------|------------|
|                     |                         |         |      | (PULG)         | (MM) | (PULG)      | (MM) | (PULG)                   | (MM) | (PULG)                   | (MM) | (PULG)                    | (MM) |                                | 0 Km/h - Estatico      |            | 10 Km/h |            |
|                     |                         |         |      |                |      |             |      |                          |      |                          |      |                           |      | (MM)                           | PSI                    | CARGA (KG) | PSI     | CARGA (KG) |
| 14.00R24            | IND                     | 3*      | TT   | 55.6           | 1412 | 15.1        | 383  | 24.6                     | 626  | 17.5                     | 445  | 18.9                      | 480  | 63                             | 145                    | 18,000     | 145     | 13,600     |
| 18.00R25            | IND                     | 3*      | TL   | 65             | 1650 | 19.8        | 504  | 27.8                     | 707  | 23.5                     | 596  | 23.6                      | 600  | 64                             | 145                    | 30,750     | 145     | 23,000     |
| 18.00R33            | IND                     | 3*      | TL   | 73.1           | 1856 | 20          | 508  | 31.6                     | 803  | 23                       | 585  | 23.6                      | 600  | 68.5                           | 145                    | 35,500     | 145     | 26,500     |

TT: Con Cámara

TL: Sin Cámara

Para mayor información consulte con su representante de PTS.