



CARACTERÍSTICAS

- Neumático de Construcción Radial
- No direccional
- Diseño de banda de rodado extra profunda correspondiente a E 4.5
- Este voluminoso diseño de banda de rodado asegura una larga vida y una tracción superior, especialmente en superficies con lodo.

TAMAÑO DE NEUMÁTICO	CODIGO TRA O APLICACIÓN	PR/STAR	TIPO	DIAMETRO TOTAL		ANCHO TOTAL		RADIO CON CARGA ESTÁTICA		ANCHO CON CARGA ESTÁTICA		ESPACIAMIENTO DUAL MÍNIMO		PROFUNDIDAD DE COCADA ORIGINAL	PRESIÓN Y CARGA MÁXIMA	
				(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)		PSI	CARGA (KG)
12.00R24	E4	3*	TT	49.4	1256	12.6	319	22.7	577	14	355	15.4	391	31.5	102	4,250
18.00R33	E4	2*	TL	73.6	1870	20.3	515	33.3	846	22.6	575	23.1	587	55	102	10,900
21.00R35	E4	2*	TL	80.6	2048	22.7	577	36.3	922	25.8	655	27.6	701	61	102	14,500
24.00R35	E4	2*	TL	86.4	2194	26	660	38.4	975	28.9	734	31.3	795	68	102	18,500
24.00R49	E4	2*	TL	100.3	2547	25.8	656	46.3	1175	28.9	735	31.3	795	68	102	21,800
27.00R49	E4	2*	TL	106.6	2708	29.5	750	48.8	1239	32.9	835	35.1	892	73	102	27,250
33.00R51	E4	2*	TL	120.6	3063	36.7	932	54.2	1376	41.4	1052	42.3	1074	89.5	102	38,750

TT: Con Cámara

TL: Sin Cámara

Para mayor información consulte con su representante de PTS.