



CARACTERÍSTICAS

- Neumático Radial
- Diseño extra profundo
- Diseñado para superficies rocosas severas
- Ofrece excelente tracción, estabilidad y manejo comfortable
- El diseño especial de su pared lateral provee protección adicional frente a cortes.
- Para uso en operaciones de minería subterránea, a tajo abierto, y canteras
- Carcasa de excepcional durabilidad para reencauche

TAMAÑO DE NEUMÁTICO	CODIGO TRA O APLICACIÓN	PR/STAR	TIPO	DIAMETRO TOTAL		ANCHO TOTAL		RADIO CON CARGA ESTATICA		ANCHO CON CARGA ESTATICA		ESPACIAMIENTO DUAL MINIMO		PROFUNDIDAD DE COCADA ORIGINAL	PRESIÓN Y CARGA MAXIMA			
				(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)	(PULG)	(MM)		1*		2*	
														(MM)	PSI	CARGA (KG)	PSI	CARGA (KG)
8.25R15	L5	2*	TT	34.6	880	9.8	248	15.9	405	11.2	285	-	-	48	-	-	120	3,100
10.00R15	L5	2*	TT	35.6	905	11.3	287	16.4	416	13	330	-	-	48	-	-	120	4,025
14.5R15	L5	2*	TL	35.4	899	14.1	359	16.3	413	16.2	412	-	-	48	-	-	94	3,500
12.00R20	L5	2*	TT	46	1168	12.6	320	21.2	538	14.1	359	-	-	57	-	-	120	6,150
17.5R25	L5	1*/2*	TL	55.1	1400	17.3	440	25.2	639	19.5	495	-	-	68	73	7,100	94	8,500
20.5R25	L5	1*/2*	TL	61.1	1552	20.9	531	27.7	704	23	583	-	-	78	73	9,500	94	11,500
23.5R25	L5	1*/2*	TL	65.8	1672	23.9	608	29.7	755	26.7	677	-	-	87	73	12,150	94	14,500
26.5R25	L5	1*/2*	TL	70.5	1790	26.9	684	31.4	797	30	761	-	-	95.5	73	15,000	94	18,500
29.5R25	L5	1*/2*	TL	75.8	1925	30.2	766	33.7	855	33.3	846	-	-	104	73	18,000	94	22,400
29.5R29	L5	1*/2*	TL	79.1	2008	30.6	776	35.4	900	33.7	856	-	-	104.5	73	19,500	94	23,600
35/65R33	L5	1*/2*	TL	81.7	2075	34.6	880	36.1	917	37.4	951	-	-	95	73	23,000	94	28,000
45/65R39	L5	1*	TL	101.6	2580	42.3	1074	43.9	1116	47.4	1205	-	-	116	73	40,000	-	-
45/65R45	L5	1*/2*	TL	107.5	2730	44.2	1123	46.8	1188	50.2	1274	-	-	111.5	73	42,500	94	51,500

TT: Con Cámara

TL: Sin Cámara

Para mayor informacion consulte con su representante de PTS.