

Neumaticos para Montacarga (Grua Horquilla) Bridgestone





Características y Beneficios



Llanta neumática de construcción convencional diseñada para camiones pequeños, algunos tractores y cargadores, de amplia estabilidad y durabilidad. Incluye Cámara y Cubre Cámara (**FABRICACION INDONESIA**).

- Llanta altamente resistente a perforaciones, cortes y desgarres.
- Forma de la banda de rodadura altamente plana, que proporciona una gran estabilidad, además de una duración extraordinaria gracias a un desgaste uniforme.
- Diseño de barras transversales para una gran tracción en cualquier tipo de terreno,

Medidas

MEDIDA	PR
500 – 8	10
21 x 8 – 9	14
600-9	10
650-10	12
700-12	12
700 – 15	12
750 – 15	12
250 – 15	16
300 – 15	18
28 x 9 – 15	12
825-15	12



Características y Beneficios



Llanta sólida para su uso montacargas, ideal para vehículos eléctricos (FABRICACION JAPON).

- Tecnología **3 Layer Compound**, que ofrece un excelente desempeño en la aplicación industrial y vehículos orientados al movimiento en almacenaje de productos .
- Diseño complejo de barras centrales para promover tracción en diferentes condiciones, además de un desgaste uniforme.
- Bloques en hombros que promueven la tracción aún en superficies húmedas.
- Diseño de baja resistencia al rodamiento.
- Disponible en Color Verde y Blanco, para industrias especializadas

Las llantas sólidas **Puncnon** de Bridgestone son fabricadas con tres capas diferentes de hule:

- **Top:** Resistente al desgaste, brinda un rendimiento alto.
- **Medio:** Suave y confortable, mejora la experiencia de trabajo.
- **Base:** De alta rigidez para transmitir eficientemente las fuerzas, mejorando la maniobrabilidad





Principales Medidas

MEDIDA	DISEÑO
15 x 4 1/2 – 8	PUNCNON LUG 01 (PL01)
400 – 8	PUNCNON LUG 01 (PL01)
500 – 8	PUNCNON LUG 01 (PL01)
18 x 7 – 8	PUNCNON LUG 01 (PL01)
21 x 8 – 9	PUNCNON LUG 01 (PL01)
600–9	PUNCNON LUG 01 (PL01)
600–9	PUNCNON LUG 01 (PL01) WHITE
23 x 9 – 10	PUNCNON LUG 01 (PL01)
650–10	PUNCNON LUG 01 (PL01)
650–10	PUNCNON LUG 01 (PL01) WHITE
700–12	PUNCNON LUG 01 (PL01)
700–12	PUNCNON LUG 01 (PL01) WHITE
28 x 9 – 15	PUNCNON LUG 01 (PL01)
250 – 15	PUNCNON LUG 01 (PL01)
300 – 15	PUNCNON LUG 01 (PL01)
825–15	PUNCNON LUG 01 (PL01)



Características y Beneficios

Neumatico de fabricacion Radial para su uso montacargas, gran duracion y excelente Carcaza

- Profundidad de estria (otd) un 150 % mas que un Convencional , que ofrece un excelente desempeño en la aplicación industrial y vehículos orientados al movimiento en almacenaje de productos .
- Procedencia Japon, incluye Camara y Cubrecamara

Principales Medidas

Medida	Tipo	Dimensiones (Neumático Inflado)		Profundidad de Estría (en mm)	Medida de Llanta		Referencias	
		Diámetro total (en mm)	Ancho total (en mm)		Recomendada	Aprobada	Radio estático de carga (en mm)	Válvulas
5.00R8	Tube Type (TT)	466	133	22,8	3.00D TB	3.00D DT	212	JS2
6.00R9	Tube Type (TT)	537	162	24	4.00E TB	4.00E DT	243	JS2 – TR244
6.50R10	Tube Type (TT)	588	182	26,1	5.00F TB	5.00F DT	267	JS2 – TR244
7.00R12	Tube Type (TT)	670	192	27,8	5.00S TB	5.00S DT	306	JS75
8.25R12	Tube Type (TT)							JS75