

Firestone

SUPER ROCK GRIP DEEP TREAD LOADER DOZER



SRG DT LD L-4



CARACTERÍSTICAS:

- Diseño no direccional para servicio extrapesado en superficies de piedra.
- Tracción todoterreno excepcional.
- Excelente diseño de limpieza de la banda de rodamiento.
- Son ideales para usar con cadenas en operaciones mineras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CATEGORIA	TAMAÑO DE NEUMÁTICO	PLY/STAR	COMPOUND/ CONSTRUCTION	TRA	PESO PROMEDIO [LBS / KG]		PROFUNDIDAD DE COCADA ORIGINAL		DIAMETRO TOTAL		ANCHO TOTAL	
					LBS	KG	32"	MM	PULG	MM	PULG	MM
SMALL TUBELESS	23.5-25	24		L-4	820	372	67	53	65.9	1,674	23.5	597
LARGE TUBELESS	26.5-25	26		L-4	1,020	463	67	53	71.1	1,806	26.9	683
	29.5-25	28		L-4	1,340	608	77	61	75.6	1,920	29.5	749
	65/35-33	30		L-4	2,040	925	72	57	82.8	2,103	34.7	881
	65/35-33	42	NS	L-4	2,470	1,120	72	57	82.8	2,103	34.7	881
GIANT	49.5-57	68		L-4	9,020	4,091	104	83	145.2	3,688	49.9	1,267
	50/80-57	68		L-4	9,470	4,296	126	100	143.9	3,655	51.2	1,300
	58/85-57	84		L-4	12,890	5,847	118	94	155.9	3,960	55.5	1,410
TUBELESS	70/70-57	84		L-4	14,930	6,772	118	94	158.0	4,013	69.0	1,753